V7 L19MX

LCD Specification	19" Fujitsu TFT, MVA
Viewable size	376 mm x 301mm
Pixel pitch	0,294 mm x 0,294 mm
contrast	500:1
Brightness	250cd/m²
Viewing angle H/V	170º/170º
Response time	25 ms
Maximum resolution	1280 x 1024
Colours	16.7 Mio.
Horizontal frequency	82 kHz
Vertical frequency	56 - 75 Hz
Adjustment	Kontrast, Helligkeit, H/V-Lage, H/V-Größe, Auto-Kalibrierung, Glättung, Feineinstellung, Reset etc.
Resolution	640 x 480 @ 75 Hz
	800 x 600 @ 75 Hz
	1024 x 768 @ 75 Hz
	1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC2B
Signal input	15 pin D-Sub, 24 pin DVI-D
Power management	EPA, NUTEK
Power consumption	on: 60; suspend: 3; standby: 3; off: 3
Standards	TCO 99, CE, UL, CSA, D, S, FI, N, TÜV/GS, Ergonomie, ISO 13406-2
Pixel criteria	dark <=6; dark <=6; total <= 7
Monitor dimensions (W x H x D)	480 x 458 x 210mm;
	mm incl. Packing
Monitor weight	7,5 kg; incl. packing
Warranty	3 years pick-up service
Features	Kensington-lock, speaker (3 Watt), wallmountable
supply	5 language user`s manual, driver disc, power cable, VGA cable, AC/DC adapter, audio cable

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.